

معرفی محصول

بونو 7101 یک نوار چسب آب‌بندی با کیفیت بر پایه فویل آلومینیومی است. این نوار چسب با بهره‌گیری از لایه چسب ضد خوردگی متشکل از آسفالت اصلاح‌شده با لاستیک بوتیل، عملکردی مطمئن و بادوام در برابر عوامل محیطی ارائه می‌دهد.

Bono 7101



چسب نواری آلوبوتیل
Butyl Aluminum Foil Tape

موارد استفاده

- اتصال (Binding)
- ایجاد مانع در برابر آتش (Fire Barrier)
- بازتاب حرارت (Heat Reflection)
- عایق‌کاری (Insulation)
- اتصال درزها (Jointing)
- آب‌بندی (Sealing)
- جلوگیری از نفوذ آب (Water Blocking)

کاربردها

- آب‌بندی و عایق‌کاری بام
- سازه‌های زیرزمینی
- درزهای اجرایی سازه
- لوله‌های تاسیسات برودتی و حرارتی
- محل هم‌پوشانی رول‌های عایق رطوبتی پلیمری

این محصول با برخورداری از مقاومت بالا در برابر اشعه فرابنفش، نفوذ آب و فرسودگی، گزینه‌ای مناسب برای آب‌بندی و محافظت از سطوح و اتصالات در شرایط مختلف محیطی است.

اطلاعات محصول

❖ نوع چسب	❖ فویل آلومینیوم	❖ مواد حامل
Butyl grey glue	❖ نقره ای	❖ رنگ حامل
10 ~ 40 °C	❖ دمای چسبکاری	❖ ضخامت کل چسب
-20 ~ 80 °C	❖ دمای کارکرد	1000 میکرون

شرایط نگهداری و ابعاد استاندارد

شرایط نگهداری: در صورت نگهداری در دمای 23 ± 2 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 70 درصد و دور از تابش مستقیم نور خورشید، عمر نگهداری محصول ۱۲ ماه است.

ابعاد استاندارد: عرض‌های استاندارد: 75mm، 45mm و 100mm / طول استاندارد: 45m متر (امکان تولید در ابعاد سفارشی نیز وجود دارد). رول مادر (log roll): 1200mm x 45m

تولرانس‌های مجاز

- ضخامت: ± 5 میکرون
- عرض: ± 1 میلی‌متر
- طول رول‌های برش خورده: ± 0.2 متر

آماده سازی سطح

همانند سایر نوارچسب‌های حساس به فشار، سطحی که قرار است چسب روی آن استفاده شود باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی، روغن، گرد و غبار و سایر آلودگی باشد.