

معرفی محصول

بونو 7270 یک نوارچسب صنعتی با استاندارد بالای عملکرد است که لایه تقویت شده فایبرگلاس آن استحکام مکانیکی بسیار خوبی ایجاد می کند. همین ویژگی این محصول را برای محیط هایی که در معرض سایش، اصطکاک و لرزش قرار دارند ایده آل می سازد.

این محصول به آسانی برش خورده و نصب می شود و محافظتی بادوام و طولانی مدت ایجاد می کند.

Bono 7270



چسب نواری آلوفایبرگلاس
Aluminium fiberglass cloth Tape

موارد استفاده

- اتصال (Binding)
- ایجاد مانع در برابر آتش (Fire Barrier)
- بازتاب حرارت (Heat Reflection)
- عایق کاری (Insulation)
- اتصال درزها (Jointing)
- آب بندی (Sealing)
- جلوگیری از نفوذ آب (Water Blocking)

کاربردها

- صنایع تولید کننده تهویه مطبوع hvac، کانال های هوا و تاسیسات
- Piping و شیر آلات صنعتی
- تولید کنندگان سردخانه های صنعتی
- تولید کنندگان یخچال فریزر
- صنعت ساختمان

چسب آکریلیک پایه حلال، چسبندگی بسیار قوی و پایدار حتی روی سطوح ناهموار یا داغ فراهم می کند. این نوارچسب علاوه بر ایجاد عایق حرارتی، به عنوان سد بخار نیز عمل می کند و در عین حال انعطاف پذیری مناسبی دارد تا به راحتی روی اشکال و سطوح مختلف قرار گیرد.

اطلاعات محصول

❖ نوع چسب	❖ فویل آلومینیوم + نخ فایبر گلاس	❖ مواد حامل
Acrylic PSA	120 میکرون	❖ ضخامت لایه حامل
silicon coated paper	نقره ای	❖ رنگ حامل
سفید	165 میکرون	❖ ضخامت کل چسب
80 میکرون		
❖ جنس لاینر		
❖ رنگ لاینر		
❖ ضخامت لاینر		

شرایط نگهداری و ابعاد استاندارد

شرایط نگهداری: در صورت نگهداری در دمای 25 ± 2 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 50 درصد و دور از تابش مستقیم نور خورشید، عمر نگهداری محصول ۱۲ ماه است.

ابعاد استاندارد: عرض های استاندارد: 45mm، 75mm و 100mm / طول استاندارد: 45m متر (امکان تولید در ابعاد سفارشی نیز وجود دارد). رول مادر (log roll): 1200mm x 45m

تولرانس های مجاز

- ضخامت: $5 \pm$ میکرون
- عرض: $1 \pm$ میلی متر
- طول رول های برش خورده: $0.1 \pm$ متر

آماده سازی سطح

همانند سایر نوارچسب های حساس به فشار، سطحی که قرار است چسب روی آن استفاده شود باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی، روغن، گرد و غبار و سایر آلودگی باشد.